

# BZ 2.5 BIN PRESS 240 L



## DIMENSIONES

alto	2.344 m
largo	0.775 m
Fondo	0.80 m
Peso	130 kg
altura de transporte	1.750 m
suministro eléctrico	220 - 230 V (Monofásica)
Motor	1.5 kW 13 amp
Fuerza de presión	2.5 toneladas
nivel sonoro	72 dB



## características

- > adecuada para desechos mixtos tanto HÚMEDOS como secos
- > adecuada para garajes, patios, establecimientos minoristas, oficinas, hoteles pequeños.
- > índice de compactación de 5:1.
- > Utiliza contenedores con ruedas de 240ltr estándar

## eQUIPAMIENTO OPCIONAL

- > acabado galvanizado.
- > ciclos de compactación automáticos.

## Prensa Vertical

# BZ 2



### DIMENSIONES

altura	1.694 m
anchura	0.718 m
Profundidad	0.630 m
Peso	140kg
altura transporte	1.4m
Potencia eléctrica	220 - 240 V (Monofásica)
Motor	1.5 kW 13 amp
Fuerza de presión	2 toneladas
nivel de ruido	72 dB

### DIMENSIONES DE LA BALA

altura	0.600 m
anchura	0.535m
Profundidad	0.460 m
Peso	40 kg
tiempo de compactación	20 segundos

### DIMENSIONES APERTURA DE CARGA

altura	0.490 m
anchura	0.535 m
Profundidad	0.460 m



## características

- > Peso de las balas producidas 40Kg
- > Perfecta para situar en entornos de espacio reducido con un volumen pequeño / mediano de material.
- > Gracias a su diseño compacto, esta máquina es ideal para zonas donde el espacio es limitado, como patios delanteros de garaje, tiendas, oficinas, bares, restaurantes, locales de comida rápida.
- > carretillas elevadoras de Balas

## eQUIPAMIENTO OPCIONAL

- > Disponible para corriente de 110voltios
- > acabado galvanizado



## BZ 3.5



### DIMENSIONES

alto	2.30 m
largo	1.04 m
Fondo	0.72 m
Peso	270 kg
altura de transporte	1.80 m
Potencia eléctrica	220 - 240 V (Monofásica)
Motor	1.5 kW 13 amp
Fuerza de presión	Hasta 3.5 toneladas
nivel de ruido	72 dB

### DIMENSIÓN DE LA BALA

alto	0.800 m
largo	0.700 m
Fondo	0.500 m
Peso	75 kg
ciclos de compactación	24 segundos

### DIMENSIÓN APERTURA DE CARGA

alto	0.698 m
ancho	0.700 m
Fondo	0.500 m



### características

- > Perfecta para situar en entornos de espacio reducido con un volumen pequeño / mediano de material
- > Fácil de operar .
- > cantidades medianas y pequeñas de residuos
- > carretillas elevadoras de Balas

### eQUIPAMIENTO OPCIONAL

- > Disponible para corriente de 110 voltios
- > accesorio para compactar latas de 5 lt – 20 lt.
- > acabado galvanizado
- > Panel Plc con ciclos de compactación automáticos y luz de bala completa.





# BZ 3.5 BAG COMPACTOR

## DIMENSIONES

alto	1.861 m
largo	1.200 m
Fondo	0.630 m
Peso	325 kg
altura de transporte	1.650 m
suministro eléctrico	220 - 240 V
Motor	1.5 kW 13amp
Fuerza de presión	Hasta 3.5 toneladas
nivel sonoro	72 dB
ciclos de compactación	20 segundos



## características

- > alto índice de fuerza de compactación 10:1.
- > adecuada para residuos mixtos, tanto HÚMEDOS como secos.
- > apropiada para restaurantes, hoteles, garajes, patios, tiendas, oficinas, pequeños establecimientos.
- > carga superior.
- > la cámara se abre por la mitad para facilitar la retirada de la bolsa.
- > Poca altura.

## eQUIPaMientO OPCIONAL

- > acabado galvanizado



# BZ 3.5 BINPRESS



## DIMENSIONES

alto	2.120 m
largo	1.160 m
Fondo	1.150 m
Peso	270 kg
altura de transporte	1.650 m
suministro eléctrico	220 - 240 V
Motor	1.5 kW 13 amp
Fuerza de presión	Hasta 3.5 toneladas
nivel sonoro	72 dB
ciclos de compactación	20 segundo



## características

- > reduce la frecuencia de la recogida de residuos diarios/semanales.
- > índice de compactación de 3:1 (SEGÚN el material empleado).
- > la placa de elevación de la base garantiza que durante la compactación no se dañen las ruedas del depósito.
- > el funcionamiento a dos manos garantiza un entorno de trabajo más seguro.

## eQUIPAMIENTO OPCIONAL

- > acabado galvanizado

# BZ 3.5 L



## DIMENSIONES DE LA COMPACTADORA

Altura	1.980 m
Anchura	1.04 m
Profundidad	0.750 m
Peso	230 kg
Altura transporte	1.63 m
Potencia eléctrica	220 - 240 V (Monofásica)
Motor	1.5 kW 13 Amp
Fuerza de presión	3.5 toneladas
Nivel de ruido	72 dB

## DIMENSIONES DE LAS BALAS

Altura	0.800 m
Anchura	0.700m
Profundidad	0.500 m
Peso	60 kg
Tiempo de compactación	24 segundo:

## DIMENSIÓN ABERTURAS DE CARGA

Altura	0.492 m
Anchura	0.700 m
Profundidad	0.800 m



## CARACTERÍSTICAS

- > El diseño compacto hace que esta empacadora ideal para lugares donde el espacio es, como mínimo, por ejemplo, gas estaciones, puntos de venta, oficinas, bares, restaurantes y establecimientos de comida rápida.

## EXTRAS OPCIONALES

- > Panel PLC con compactación automática ciclos , botón E - superior y plena luz bale.
- > Disponible con 110 a 115 voltios monofásicos , 380-400 voltios 3 - fase, y 440 Volt 3 - fase fuentes de alimentación .
- > Acabado galvanizado .



# BZ 3.5 MULTI



## DIMENSIONES

alto	1.969 m
largo	2.050 m
Fondo	0.872 m
Peso	562 kg
altura de transporte	1.969 m
Potencia eléctrica	220 - 240 V (Monofásica)
Motor	1.5 kW 13 amp
Fuerza de presión	Hasta 3.5 toneladas
nivel de ruido	72 dB
ciclos de compactación	35 segundos

## DIMENSIÓN DE LA BALA

alto	1.00 m
largo	0.70 m
Fondo	0.50 m
Peso	Hasta 75 kg (dependerá del material)

## DIMENSIÓN APERTURA DE CARGA

alto	0.70 m
ancho	0.50 m



## características

- > ahorra tiempo de manipulación con una cámara vacía para cargar mientras la otra cámara efectúa la compactación.
- > Perfecta para situar en entornos con restricciones de altura.
- > cabezal de guías con rodillo para facilitar el movimiento.
- > carretillas elevadoras de balas.

## eQUIPAMIENTO OPCIONAL

- > se pueden añadir cámaras adicionales (hasta 6).
- > Disponible para corriente de 110 voltios.
- > acabado galvanizado.
- > Panel Plc con ciclos de compactación automáticos y luz de bala completa.

## PRENSA VERTICAL

# BZ6 Auto



### DIMENSIONES

Altura	2,371 m
Anchura	1,388 m
Profundidad	1,046 m
Peso	780 kg
Altura transporte	1,876 m
Potencia eléctrica	220 - 240 V (Monofásica)
Motor	1.5 kW 13 A
Fuerza de presión	6 toneladas
Nivel de ruido	68 dB
Tiempo de compactación	28 segundos

### DIMENSIONES DE LA BALA

Altura	0,847 m
Anchura	0,980 m
Profundidad	0,800 m
Peso	hasta 100 kg

### DIMENSIONES APERTURA DE CARGA

Altura	0,466 m
Anchura	0,980 m
Profundidad	0,800 m



## CARACTERÍSTICAS

- > Prensa vertical de gama media con carga fácil para cajas de cartón de gran tamaño.
- > Pinzas de retención para impedir que el material en la cámara de la prensa recupere su posición original.
- > Panel PLC con ciclos de compactación, sistema de bloqueo con llave para parada de emergencia, luz de bala completa y cuenta horas.

## EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- > Acabado galvanizado.
- > Disponible con corriente de 380/400V.

## Prensa Vertical

# BZ 8



### DIMENSIONES

alto	2.600 m
largo	1.560 m
Fondo	1.030 m
Peso	780 kg
altura de transporte	1.955 m
suministro eléctrico	220 - 240 V (Monofásica)
Motor	2.2 kW 16 amf
Fuerza de presión	8 toneladas
nivel sonoro	72 dB
ciclos de compactación	40 segunda

### DIMENSIÓN DE LA BALA

alto	1.000 m
largo	0.975 m
Fondo	0.800 m
Peso	150 kg

### DIMENSIÓN APERTURA DE CARGA

alto	0.470 m
ancho	0.975 m
Fondo	0.800 m

## características

- > Peso de las balas producidas hasta 150Kg.
- > compactadora de gama media de carga fácil para cajas de gran tamaño.
- > el proceso de expulsión de la bala es limpio y sencillo gracias a un expulsor completamente automatizado.
- > Ganchos de retención para evitar la recuperación de volumen del material.

## eQUIPAMIENTO OPCIONAL

- > Disponible para corriente de 110voltios
- > Panel Plc con ciclos de compactación automáticos y luz de bala completa.
- > Puerta superior corrediza para facilitar la carga del material.
- > acabado galvanizado.





## DIMENSIONES

alto	2.336 m
largo	2.0500 m
Fondo	0.851 m
Peso	562 kg
altura de transporte	1.978 m
suministro eléctrico	220 - 240 V (Monofásica)
Motor	2.2 kW 16amp
Fuerza de presión	8 t
nivel de ruido	72 dB
ciclos de compactación	35 segundos

## DIMENSIÓN DE LA BALA

alto	1.00 m
largo	0.70 m
Fondo	0.50 m
Peso	40kg (dependerá del material)

## DIMENSIÓN APERTURA DE CARGA

ancho	0.70 m
Fondo	0.50 m



## características

- > Mecanismo ÚNICO de perforación que elimina la necesidad de retirar los tapones de las botellas antes de compactar.
- > alto índice de compactación.
- > adecuado para una cantidad de botellas de plástico de mediana a grande.
- > Fácil de desplazar gracias a su cabezal de guías con rodillo.
- > ahorra tiempo de manipulación con una cámara libre mientras la otra cámara compacta.
- > Perfecta para colocar en lugares con restricciones de altura.
- > carretilla de extracción
- > Bandeja de recogida de aceite de 30 litros con grifo

## eQUIPaMientO OPCIONAL

- > acabado galvanizado

## Prensa Vertical

# BZ 13



### DIMENSIONES

alto	2.133m
largo	1.041m
Fondo	1.397m
Peso	270 kg
altura de transporte	2.133m
Potencia eléctrica	220 - 240 V (Monofásica)
Motor	2.2kw 16 amp
Fuerza de presión	13 toneladas
nivel de ruido	72 dB

### DIMENSIÓN DE LA BALA

alto	0.635m
largo	0.599m
Fondo	0.482m
Peso	25 KG
ciclos de compactación	24 segundos

### DIMENSIÓN APERTURA DE CARGA

alto	0.889m
ancho	0.599m
Fondo	0.482m



## características

- > Para hacer balas de una variedad de productos residuales incluida botellas de plástico, latas de bebidas, latas de pintura, cartón y plásticos.
- > sistema de flejes cruzados para hacer balas fiables de materiales difíciles.
- > eyector de bala automático, simplifica la expulsión de la bala.s

## eQUIPaMientO OPCIONAL

- > acabado galvanizado

## Prensa Vertical

# BZ 16



### DIMENSIONES

alto	2.990 m
largo	1.759 m
Fondo	1.185 m
Peso	985 kg
altura de transporte	2.250 m
suministro eléctrico	220 - 240 V (Monofásica)
Motor	2.2 kW 16 amp
Fuerza de presión	Hasta 16 t
nivel sonoro	72 dB
ciclos de compactación	34 segunda

### DIMENSIÓN DE LA BALA

alto	1.00 m
largo	1.200 m
Fondo	0.80 m
Peso	Hasta 250 kg

### DIMENSIÓN APERTURA DE CARGA

alto	0.68 m
anchura	1.20 m
Fondo	0.80 m



## características

- > Peso de las balas producidas hasta 250Kg
- > Produce fardos del tamaño de un europalet, lo que facilita su manipulación
- > Ganchos de retención para evitar la recuperación de volumen del material
- > expulsor de balas completamente automático para una expulsión fácil y segura
- > ideal para utilizar con VOLÚMENES medios y grandes de material

## eQUIPAMIENTO OPCIONAL

- > Panel Plc con ciclos de compactación automáticos y luz de bala completa.
- > Puerta superior corrediza para facilitar la carga del material.
- > acabado galvanizado



# BZ 16 MULTI



## DIMENSIONES

alto	2.469 m
largo	3.032 m
Fondo	1.269 m
Peso	1400 kg
altura de transporte	2.469 m
suministro eléctrico	220 - 240 V (Monofásica)
Motor	2.2 kW 16 amp
Fuerza de presión	Hasta 16 toneladas
nivel sonoro	72 dB
ciclos de compactación	34 segundos

## DIMENSIÓN DE LA BALA

alto	1.00 m
largo	1.074 m
Fondo	0.80 m
Peso	200 kg (según el tipo de material)

## DIMENSIÓN APERTURA DE CARGA

ancho	0.975 m
Fondo	0.800 m



## características

- > ahorro de tiempo de manipulación gracias al sistema de cámaras múltiple: mientras una cámara compacta, se puede seguir cargando material en las otras.
- > cabezal de guía con rodillo para facilitar el movimiento.
- > Ganchos de retención para evitar la recuperación de volumen del material.
- > expulsor de balas totalmente automático para una expulsión sencilla y segura.
- > ideal para utilizar con volúmenes medios y grandes de material.

## eQUIPAMIENTO OPCIONAL

- > Panel Plc con ciclos de compactación automáticos y luz de bala completa.
- > cámaras adicionales se pueden añadir a esta empacadora (hasta 6).
- > acabado galvanizado.



## BZ 20



### DIMENSIONES

alto	1.947m
largo	1.800m
Fondo	1.100m
Peso	1140kg
Potencia eléctrica	220 - 240 V (Monofásica)
Motor	2.2KW
Fuerza de presión	Hasta 20 toneladas
nivel de ruido	68 DB
tiempo de compactacion	45 segundo

### DIMENSIÓN DE LA BALA

alto	1.000m
largo	1.193m
Fondo	0.812m
Peso	Hasta 300kgs (dependerá del material)

### DIMENSIÓN APERTURA DE CARGA

alto	0.584m
ancho	1.193m
Fondo	0.787m



### características

- > compactadora de altura reducida, perfecta cuando el espacio es limitado.
- > Fácil de transportar e instalar.
- > ciclo de compactación automático con luz de bala completa.
- > eyector de bala totalmente automatizado: simplifica la retirada de la bala.
- > Puerta superior abatible.
- > atado de fardo con las puertas abiertas.

### eQUIPAMIENTO OPCIONAL

- > Puerta superior batiente con apertura hacia la izquierda
- > acabado galvanizado

# BZ 24 BARREL PRESS



## DIMENSIONES

alto	2.587 m
largo	1.190 m
Fondo	1.000 m
Peso	690 kg
altura de transporte	1.80 m
suministro eléctrico	380- 400V (trifásica)
Motor	11 kW 32 amp
Fuerza de presión	24 toneladas
nivel sonoro	72 dB

## DIMENSIÓN APERTURA DE CARGA

alto	1.210 m
anchuro	0.802 m
Fondo	0.816 m



## características

- > elevada potencia de compactación
- > controles sencillos para facilitar la operación
- > Bandeja de recogida de aceite de 30 litros con grifo.

## EquiPamientO OPCIONAL

- > Una cabeza de compactación más pequeña para funcionar dentro de un tambor de acero de 200lt.
- > acabado galvanizado

# BZ 30



## DIMENSIONES

alto	3.00 m
largo	1.781 m
Fondo	1.196 m
Peso	1300 kg
altura de transporte	2.30 m
suministro eléctrico	380 - 400 V (trifásica)
Motor	11 kW 32 amp
Fuerza de presión	Hasta 30 toneladas
nivel sonoro	72 decibelios
ciclos de compactación	40 segunda

## DIMENSIÓN DE LA BALA

alto	1.00 m
largo	1.200 m
Fondo	0.80 m
Peso	450 Kg

## DIMENSIÓN APERTURA DE CARGA

alto	0.68 m
largo	1.20 m
Fondo	0.80 m

## características

- > Peso de las balas producidas hasta 450Kg.
- > Produce balas de gran tamaño.
- > expulsor de balas completamente automático para una expulsión fácil y segura.
- > ideal para utilizar con VOLÚMENES medios y grandes de materia.
- > Ganchos de retención para evitar la expulsión de material.

## eQUIPAMIENTO OPCIONAL

- > Disponible para corriente de 220 – 240 voltios
- > Panel Plc con ciclos con ciclos de compactación automáticos y luz de bala completa.
- > Puerta superior corrediza para facilitar la carga del material.
- > acabado galvanizado.



# BZ 30 HD



## DIMENSIONES

alto	3.343m
largo	1.781 m
Fondo	1.196 m
Peso	1300 kg
altura transporte	2.30 m
Potencia eléctrica	380 - 400 V (trifásica)
Motor	11 kW 32 amp
Fuerza de presión	Hasta 30 toneladas
nivel de ruido	72 dB
tiempo de compactacion	50 segundos

## DIMENSIÓN DE LA BALA

alto	1.00 m
largo	1.200 m
Fondo	0.80 m
Peso	450 kg (dependerá del material)

## DIMENSIÓN APERTURA DE CARGA

alto	0.68 m
largo	1.20 m
Fondo	0.80 m



## características

- > Peso de la bala hasta 230 kg de botellas de plástico.
- > los cilindros extendidos producen una bala más compacta.
- > expulsor de balas completamente automático para una expulsión fácil y segura

## eQUIPaMientO OPCIONAL

- > Panel Plc con ciclos de compactación automáticos y luz de bala completa.
- > Puerta superior corrediza para facilitar la carga del material.
- > acabado galvanizado.

# BZ 50 EXL



## DIMENSIONES

alto	3.217m
largo	2.100m
Fondo	1.524m
Peso	1930kg
altura de transporte	2.50r
suministro eléctrico	400 V (trifásica)
Motor	11 kW 32 amp
Fuerza de presión	Hasta 50 toneladas
nivel sonoro	74 DE
ciclos de compactación	40 segundos

## DIMENSIÓN DE LA BALA

alto	1.10m
largo	1.50m
Fondo	1.10m
Peso	Hasta 650KG

## DIMENSIÓN APERTURA DE CARGA

alto	0.883m
anchuro	1.500m
Fondo	1.100m



## características

- > Peso de las balas producidas hasta 650Kg
- > la máquina de mayor rendimiento de la gama expulsor completamente automático para una expulsión sencilla y segura.
- > amplia abertura de carga
- > ideal para utilizar con grandes VOLÚMENES de material para compactar
- > 5 cables garantizan la seguridad de la bala
- > Ganchos de retención para evitar la recuperación de volumen del material

## eQUIPAMIENTO OPCIONAL

- > Panel Plc con ciclos con ciclos de compactación automáticos y luz de bala completa.
- > Puerta superior corrediza para facilitar la carga del material.



# BZ 50 HD



## DIMENSIONES

alto	3.50 m
largo	2.115
Fondo	1.200 m
Peso	1935 kg
altura de transporte	2.50 m
suministro eléctrico	380 - 400 V (trifásica)
Motor	11 kW 32 amp
Fuerza de presión	Hasta 50 toneladas
nivel sonoro	72 dB
ciclos de compactación	50 segundos

## DIMENSIÓN DE LA BALA

alto	1200 m
largo	1.500 m
Fondo	0.80 m
Peso	Hasta 550 kg

## DIMENSIÓN APERTURA DE CARGA

alto	0.880 m
anchuro	1.500 m
Fundo	0.800 m



## características

- > los cilindros extendidos producen una bala más compacta.
- > Puede compactar una variedad de productos residuales incluyendo botellas de plástico, textiles, para choques, neumáticos y materiales resistentes.
- > expulsor completamente automático, simplifica la retirada de la bala.
- > sistema de Ganchos de retención para evitar la recuperación de volumen del material.

## eQUIPAMIENTO OPCIONAL

- > Panel Plc con ciclos de compactación automáticos y luz de bala completa.
- > Puerta superior corrediza para facilitar la carga del material.



# BZ GLASS CRUSHER



## DIMENSIONES

alto	2.186 m
ancho	1.025 m
Fondo	0.750 m
Peso	260kg
altura de transporte	220-240 V Monofásica)
suministro eléctrico	1.5 KW



## características

- > convierte las botellas de vidrio vacías en desecho de vidrio. ideal para bares, restaurantes y el sector marino.
- > índice de compactación de 5:1
- > Utiliza contenedores con ruedas de 240ltr estándar
- > ideales para hoteles, restaurantes, bares, pubs y centros de reciclaje.
- > Huella Pequeña.
- > seguro y Fácil de usar.



# HZ 50T

## DIMENSIONES DE LA PRENSA

<b>Altura</b>	<b>2.320 m</b>
<b>Longitud</b>	<b>7.000 m</b>
<b>Profundidad</b>	<b>1.782 m</b>
<b>Peso</b>	<b>7.5 toneladas</b>
<b>Fuente de alimentación</b>	<b>380 - 400V (trifásico)</b>
<b>Motor</b>	<b>11 kw &amp; 2.2 kw</b>
<b>Fuerza de presión</b>	<b>50 Toneladas máx.</b>
<b>Tiempo de los ciclos</b>	<b>45 segundos</b>

## DIMENSIONES DE LA BALA

<b>Altura</b>	<b>0.750m</b>
<b>Profundidad</b>	<b>1.100 m</b>
<b>Longitud</b>	<b>1.500 m</b>
<b>Peso (en función del material)</b>	<b>hasta 550kg</b>

## TAMAÑO DE LAS BOCAS DE CARGA

<b>Anchura</b>	<b>1.200 m</b>
<b>Profundidad</b>	<b>1.009 m</b>



## CARACTERÍSTICAS

- > **El control por PLC supone un funcionamiento seguro y sencillo**
- > **Extras opcionales como cinta transportadora y elevador de contenedores**
- > **Cuchillas de cizalla inferior y superior extraíbles**
- > **Ojo inferior para arranque/parada automáticos**
- > **6 correderas de nailon para llenado de aceite para las guías de los émbolos**
- > **Compactación máxima por carrera**
- > **Corrección automática de atascos en cizallas**
- > **Cierre hidráulico de la puerta con bloqueo de seguridad**
- > **Apertura de la puerta a la derecha y la izquierda**
- > **Configuración automática para 50/60/70 toneladas**

# HZ 70T



## DIMENSIONES DE LA PRENSA

Altura	2.008 m
Longitud	7.000 m
Profundidad	1.782 m
Peso	8.7 toneladas
Potencia del motor principal	22kw - 63 amp (trifásico de 5 clavijas)
Fuerza del plato	70 Toneladas máx.
Presión hidráulica	180 bares máx.
Dos cilindros	150mm de carrera cada uno

## DIMENSIONES DE LA BALA

Altura	0.750m
Profundidad	1.100 m
Longitud	1.500 m
Peso (enfunción del material)	hasta 650kg
Tiempo de los ciclos	45 segundos

## TAMAÑO DE LAS BOCAS DE CARGA

Anchura	1.200 m
Profundidad	1.009 m



## CARACTERÍSTICAS

- > El control por PLC supone un funcionamiento seguro y sencillo
- > Extras opcionales como cinta transportadora y elevador de contenedores
- > Cuchillas de cizalla inferior y superior extraíbles
- > Ojo inferior para arranque/parada automáticos
- > 6 correderas de nailon para llenado de aceite para las guías de los émbolos
- > Compactación máxima por carrera
- > Corrección automática de atascos en cizallas
- > Cierre hidráulico de la puerta con bloqueo de seguridad
- > Apertura de la puerta a la derecha y la izquierda
- > Configuración automática para 50/60/70 toneladas

# LH500



## DIMENSIONES

alto	2.249 m
largo	2.041 m
Fondo	1.350 m
Peso	2100Kg
Potencia eléctrica	400 V (trifásica)
Motor	11Kw 32 amp
Fuerza de presión	50 ton
nivel de ruido	65 dB
tiempo de compactacion	35 seconds

## DIMENSIÓN DE LA BALA

alto	1.00 m
largo	1.40m
Fondo	0.80 m
Peso	500 kg (dependerá del material)

## DIMENSIÓN APERTURA DE CARGA

alto	0.679 m
largo	1.40m
Fondo	0.80 m



## características

- > compactadora de altura reducida, perfecta cuando el espacio es limitado.
- > Fácil de transportar e instalar.
- > ciclo de compactación automático con luz de bala completa.
- > eyector de bala totalmente automatizado: simplifica la retirada de la bala.
- > atado de fardo con las puertas abiertas.